

THINK SAFE

VUILBREKER



KRACHTIG REINIGINGSMIDDEL VOOR HARDNEKKIG VUIL
Vuilbreker is een krachtig reinigingsmiddel om hardnekkig vuil te verwijderen van vloeren, wanden en andere oppervlakken. Het wordt met name toegepast bij professionele reiniging van stallen, hokken en transportmiddelen. Ook wordt het middel gebruikt voor het afbreken van biofilm in (drink) waterleidingssystemen

STERK GECONCENTREERD EN ALKALISCH

Vuilbreker is een sterk geconcentreerd en alkalisch inweek- en schuimreinigingsmiddel. Het product verwijdert probleemloos aangekoekte organische vervuilingen zoals voedselrestanten, huidvetten en mest.

VUIL LOSMAKEN

Vuilbreker kan zowel handmatig als machinaal worden aangebracht om vuil los te maken en heeft op harde materialen geen agressieve werking. Vuilbreker is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

TOEGEPAST IN:

- Veterinaire en dierverzorgende sector
- (Drink)waterleidingssystemen

VOORDELEN

- Sterk geconcentreerd
- Zeer effectief schuimreinigingsmiddel
- Verwijdert aangekoekte organische vervuilingen
- Geschikt voor vloeren, wanden en gereedschappen
- Zowel handmatig als machinaal te gebruiken
- Breekt biofilm effectief af

Het reinigingsmiddel Vuilbreker is leverbaar in cans (5 l).

Meer informatie

Ga naar www.veip.nl voor meer informatie en verkooppunten!

THINK CLEAN

TOELATINGSNUMMER

N.V.T.

GEBRUIKSAANWIJZING

Algemeen:

1. Loszittend vuil met de bezem verwijderen van vloeren en wanden
2. Een oplossing van water met 3% Vuilbreker aanmaken en aanbrengen op het oppervlak en deze 20 tot 30 minuten laten inwerken.
Advies: altijd Vuilbreker aan water toevoegen en nooit andersom.
3. Oppervlakken schoonspuiten, bij voorkeur met lagedrukapparaat (max. 50 atu) en warm water
4. Vuilrestanten en overtollig water verwijderen met een vloertrekker
5. Vloer, wanden en andere oppervlakken desinfecteren met bijvoorbeeld 1% Halamid-D opgelost in water
6. Halamid-D oplossing minimaal 20 minuten laten inwerken en dan oppervlakken goed naspoelen met water

BIOFILM AFBREKEN IN DRINKWATERLEIDINGSSYSTEMEN:

1. Aan het begin van het leidingssysteem dient een ingang te zitten
2. Zet van het leidingssysteem de kraan open die het verst verwijderd is van de ingang en doseer 5 liter Vuilbreker op 20 liter water
3. Vul de leiding met de oplossing en laat het 3 uur staan
4. Spoel de leiding grondig door met schoon (drink)water

VERPAKKINGSVORMEN

Veip-artikelnummer
202005

Omschrijving
2 x 5 liter cans

VOORZORGSMAATREGELEN

Veroorzaakt ernstige brandwonden. Draag beschermende kleding, handschoenen en bescherming voor het gezicht. Komen de ogen in aanraking met dit product, dan onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en medisch advies inwinnen. Komt de huid in aanraking met dit product, dan onmiddellijk wassen met veel water. Voelt iemand zich onwel of is er sprake van een ongeval, raadpleeg dan onmiddellijk een arts en toon hem indien mogelijk dit etiket.

GEVARENAANDUIDINGEN

Gevaarsymbolen: GHS05 (bijtend)

CHEMISCH/TECHNISCHE INFORMATIE

Versijningsvorm:	Vloeistof
Kleur:	Karakteristieke grondstof kleur
Kookpunt:	100° C
pH, ca:	13,5
Oplosbaarheid:	Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
Bestanddelen:	> 25% - < 50% Natriumhydroxide
Opslag:	Koel, donker en vorstvrij bewaren in goed gesloten verpakking
Houdbaarheid:	Minimaal 2 jaar bij de voorgeschreven condities

